

# FT-70D

## C4FM/FM 144/430MHz デュアルバンドデジタルトランシーバー

### 主な特徴

- コンパクトボディ (W:60 x H:98 x D:33mm) ながらハイパワー 5W送信出力
- 通信品質に優れたC4FM デジタルとアナログFM通信モードに対応
- 相手の通信モードに合わせて通信モードを自動選択するAMS (Automatic Mode Select) 機能を搭載
- C4FMデジタル技術による高品質の音声通信
- グループメンバーが通信範囲にいるかどうかを自動的にチェックするデジタルGM機能 (デジタルグループモニター機能)
- デジタルグループIDによる簡単に快適なグループオペレーション
- 騒音下でも聞きとりやすい700mW の大音量
- 高輝度LEDにより通信モードと状態を表示する大型モードインジケータ
- 108.000MHz - 579.995MHz までの広帯域受信機能
- 1,105chの大容量メモリーチャンネルを搭載
- 多彩なスキャン機能を搭載
- CTCSS/DCS (デジタルコードスケルチ) 機能など多彩な個別呼び出し機能
- 外部DC端子による電源供給とバッテリー充電
- 突然の雨や水しぶきにも安心のIP54相当の防水・防塵設計
- 1,800mAh リチウムイオン電池パック (SBR-24LI) を標準付属
- コンピュータインターフェイス (mini USB端子) を装備
- 受信アッテネータ
- RFスケルチ
- 電池の消耗を抑えるセーブ機能とオートマチックパワーオフ(APO) 機能
- タイムアウトタイマー(TOT)機能



### 標準付属品

アンテナ

リチウムイオン電池パック SBR-24LI (7.4V 1,800mAh)

バッテリーチャージャー SAD-18B

ベルトクリップ

USBケーブル

取扱説明書

保証書

### 主な仕様

送信周波数範囲: 144 - 146 MHz (C4FM/FM)  
430 - 440 MHz (C4FM/FM)

受信周波数範囲: 108 - 137 MHz (AM)  
137 - 174MHz (C4FM/FM)  
174 - 222MHz (FM)  
222 - 420MHz (FM)  
420 - 470MHz (C4FM/FM)  
470 - 579.995MHz (FM)

受信方式: ダブルコンバージョンスーパーヘテロダイナ方式  
電波型式: F2D, F3E, F7W  
送信出力: 5 W (@ 7.4 V / EXT DC)  
外形寸法(W x H x D): 60 x 98 x 33 mm (突起物をのぞく)  
重量: 約255 g (電池パック SBR-24LI、アンテナを含む)



FT-70D

**FT-70D : C4FM/FM 144/ 430MHz デュアルバンドデジタルトランシーバー**

**トランシーバー**

品名	標準価格(税抜)
FT-70D C4FM/FM デュアルバンドトランシーバー	¥39,800

**オプション**

品名	標準価格(税抜)
<b>マイク &amp; スピーカー:</b>	
MH-34B4B スピーカーマイク	¥3,700
SSM-57A イヤピースマイク	¥3,500
SSM-63A VOXヘッドセット	¥7,000
<b>バッテリー、充電器</b>	
SBR-24LI リチウムイオン電池パック(1800mAh) (付属品と同等)	¥4,800
SBH-28 急速充電用クレードル	¥2,500
SAD-18B バッテリーチャージャー (付属品と同等)	¥1,600
SDD-13 シガープラグ付きDCアダプター	¥2,500
E-DC-6 外部電源ケーブル	¥580
<b>ケーブル、ケース、コネクタ</b>	
CT-44 マイクアダプター	¥1,000
CT-27 クローンケーブル	¥1,200
CN-3 BNC-SMA変換コネクタ	¥1,000
SHC-27 ソフトケース	¥1,800